


TESSUTI ARAMIDICI PER COMPOSITI

ARAMID FABRICS FOR COMPOSITES

ARTICOLO	fili x cm		titolo		spessore	peso			resistenza a trazione		armatura		
	ordito	trama	ordito	trama		ordito	trama	totale	ordito	trama			
ARTICLE	threads x cm		linear density		thickness	weight			tensile strength		weave		
	warp	weft	warp	weft		warp	weft	total	warp	weft			
			(dTex)		(mm) ± 15%	(gr/mq) ± 4%			(DaN/cm)				
	(UNI EN 1049-2)				(UNI EN ISO 5084)	(UNI 5114-82)			(UNI EN 29073-3)		(UNI 8099)		
KEVLAR® 49 - DuPont													
STYLE	120*	13	13	215	215	0,08	30	30	61	39	39	tela	plain
STYLE	220*	9,5	9,5	420	420	0,12	40	40	80	51	51	tela	plain
STYLE	115	13,3	13,3	420	420	0,15	58	58	115	73	73	tela	plain
STYLE	181*	20	20	420	420	0,23	84	84	168	114	114	raso da 8	8 H satin
STYLE	281*	6,7	6,7	1270	1270	0,25	86.5	86.5	173	114	114	tela	plain
STYLE	285*	6,7	6,7	1270	1270	0,25	86.5	86.5	173	114	114	raso turco	crowsfoot satin
STYLE	282	6,7	6,7	1270	1270	0,25	86,5	86,5	173	114	114	batavia 2/2	twill 2/2
STYLE	143*	39	8	420	220	0,30	163	33	196	220	23	raso turco	crowsfoot satin
STYLE	243*	15	7	1270	420	0,30	190	30	220	256	39	raso turco	crowsfoot satin
STYLE	328*	6,7	6,7	1580	1580	0,33	111	111	223	142	142	tela	plain
STYLE	335	6,7	6,7	1580	1580	0,33	111	111	223	142	142	raso turco	crowsfoot satin
STYLE	279	4,4	4,3	3160	3160	0,32	139	136	275	160	160	batavia 2/2	twill 2/2
STYLE	900	6,7	6,7	2400	2400	0,40	163	163	326	200	200	raso da 5	5 H satin
STYLE	1050*	11	11	1580	1580	0,46	178	178	356	240	240	panama 4/4	basket 4/4
STYLE	380	15,5	2	2400	215	0,40	375	5	380	--	--	oxford 2/1	oxford 2/1
STYLE	1350	9,3	9,3	2400	2400	0,68	225	225	450	240	240	panama 4/4	basket 4/4
STYLE	1033*	7,85	7,85	3160	3160	0,62	260	260	520	300	290	panama 4/4	basket 4/4
TRATTAMENTI DI FINITURA : Tutti i prodotti possono essere forniti con trattamento di lavaggio. FINISH TREATMENT : All fabrics can be supplied with scoured finish.													
* Articolo conforme alle specifiche AMS 3902 B (Materiali per impieghi nel settore aerospaziale). *Article that meet the AMS 3902 B Specifications (Aerospace Material Specifications)													
Tutti i prodotti possono essere forniti impregnati coi vari sistemi di resina SEAL All products can be supplied impregnated with the different SEAL resin systems													
			Tecnologia al servizio della Creatività. Technology for your imagination.				Saati Inc. e-mail: info.IT@seal.it web site: www.seal.it			TEXIPREG® TEXINDUSTRIA®			