

TESSUTI in Dyneema® (PE alto modulo)

Dyneema® FABRICS (high modulus PE)

ARTICOLO		fili x cm		titolo		peso			spessore	armatura	
		ordito	trama	ordito	trama	ordito	trama	totale			
ARTICLE		threads x cm		linear density		weight			thickness	weave	
		warp	weft	warp	weft	warp	weft	total			
				(dtex)		(gr/mq) ± 4%			(mm) ± 15%		
		(UNI EN 1049-2)				(UNI 5114-82)			(UNI EN ISO 5084)	(UNI 8099)	
Dyneema® SK60											
Style	568	4,4	4,4	1760	1760	83	83	166		tela	plain
Style	545	7	7	1330	1330	95	95	190		raso turco	crowsfoot satin
Dyneema® SK65											
Style	580	19	18,5	220	220	43	41	84	0,18	tela	plain
Style	510	5,5	5,5	1320	1320	75	75	150	10,27	batavia 2/2	twill 2/2
Dyneema® SK66											
Style	507	16,5	16,5	440	440	75	75	150	0,26	spina 3/1	twill 3/1
Style	512	8,3	8,7	1760	1760	160	165	325		tela	plain

Tutti i prodotti possono essere forniti accoppiati con film termoplastici 12 µm, 30 µm, 60 µm

All products can be supplied coupled with thermoplastic films 12 µm, 30 µm, 60 µm



Tecnologia al servizio della Creatività.
Technology for your imagination.

Saati Inc.

e-mail: info.IT@seal.it
web site: www.seal.it

SAATILAR®
TEXINDUSTRIA®